

PRO-SPRAY™

Models: Shrub, 2", 3", 4", 6", 12"

Dürfen wir vorstellen? Das robusteste Sprühdüsengehäuse der Branche.

Key Benefits

- Der stärkste Sprühkörper der Branche für jahrelange zuverlässige Leistung
- Innovative Dichtungskonstruktion verhindert Lecks zwischen Kappe und Düse
- Die Option „Auslaufsperrventil“ verhindert das Abfließen in tiefer gelegene Leitungen
- – Richtungsgebundene Konstruktion des Ablaufstopfens für eine möglichst saubere Installation
- Eingegossene Abstreifdichtung aus chemikalien- und chlorresistenten Materialien
- Hochleistungsfeder für gleichmäßiges Einfahren des Aufsteigers
- Zusätzliche Funktionen
- – Austauschbare Komponenten zur leichteren Wartung, für Umbau und Upgrades

Betriebsdaten

- Betriebsdruckbereich: 1,0 bis 7,0 bar; 100 bis 700 kPa
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

Werkseitig installierte Optionen

- Auslaufsperrventil für 10 cm, 15 cm und 30 cm Modelle (für Höhenunterschiede von bis zu 3 m)
- Brauchwasserverschlusskappe mit Kennung

Vom Anwender montierbar

- Auslaufsperrventil (bis zu 3 m Höhe; P/N 437400SP)
- Brauchwasserkappe mit Kennung (P/N 458520SP)
- Absperrkappe (P/N 213600SP)
- Absperrdüse (P/N 916400SP)



PROS-00

Gesamthöhe: 4 cm
Regneranschluss: ½"



PROS-02

Aufsteigerhöhe: 5 cm
Gesamthöhe: 10 cm
Freiliegender Durchmesser: 5,7 cm
Regneranschluss: ½"



PROS-03

Aufsteigerhöhe: 7,5 cm
Gesamthöhe: 12 cm
Freiliegender Durchmesser: 5,7 cm
Regneranschluss: ½"



PROS-04

Aufsteigerhöhe: 10 cm
Gesamthöhe: 15,5 cm
Freiliegender Durchmesser: 5,7 cm
Regneranschluss: ½"



PROS-06-SI & PROS-06

Aufsteigerhöhe: 15 cm
Gesamthöhe: 22 cm
Freiliegender Durchmesser: 5,7 cm
Regneranschluss: ½"



PROS-12-SI & PROS-12

Aufsteigerhöhe: 30 cm
Gesamthöhe: 41 cm
Freiliegender Durchmesser: 5,7 cm
Regneranschluss: ½"

Pro-Spray Modelle mit Seiteneinlass Models

| Model | Description |
|------------|--|
| PROS-06-SI | 15 cm (6") Aufsteiger mit Seiteneinlass |
| PROS-12-SI | 30 cm (12") Aufsteiger mit Seiteneinlass |

PRO-SPRAY™ - SPECIFICATION BUILDER

| 1 Model | 2 Nozzle Options | | 3 Option |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| PROS-00 Strauch-Adapter | 4A (4' radius) | 8A (8' radius) | (blank) No option |
| | 6A (6' radius) | 10A (10' radius) | |
| PROS-02 5 cm (2") Aufsteiger | 12A (12' radius) | 15A (15' radius) | CV Factory-installed drain check valve (<i>Pop-up models only</i>) |
| | 17A (17' radius) | 5Q (5' radius, ¼ arc) | |
| PROS-03 7,5 cm (3") Aufsteiger | 5H (5' radius, ½ arc) | 5F (5' radius, 360° arc) | CV-R Factory-installed reclaimed body cap (<i>Shrub molded in purple</i>) |
| | 8Q (8' radius, ¼ arc) | 8T (8' radius, ⅓ arc) | |
| PROS-04 10 cm (4") Aufsteiger | 8H (8' radius, ½ arc) | 8F (8' radius, 360° arc) | |
| | 10Q (10' radius, ¼ arc) | 10T (10' radius, ⅓ arc) | |
| PROS-06 15 cm (6") Aufsteiger | 10H (10' radius, ½ arc) | 12TQ 12' radius, (¼ arc) | |
| | 12T (12' radius, ⅓ arc) | 12TT 12' radius, (⅓ arc) | |
| PROS-12 30 cm (12") Aufsteiger | 10F (10' radius, 360° arc) | 12Q (12' radius, ¼ arc) | |
| | 12H (12' radius, ½ arc) | 12F (12' radius, 360° arc) | |
| | 15Q (15' radius, ¼ arc) | 15T (15' radius, ⅓ arc) | |
| | 15TT 15' radius, (⅓ arc) | 15H (15' radius, ½ arc) | |
| | 15F (15' radius, 360° arc) | 17Q (17' radius, ¼ arc) | |
| | 15TQ 15' radius, (¼ arc) | 17H (17' radius, ½ arc) | |
| | 2Q | 2H | |
| | 4Q | 4H | |
| | 6Q | 6H | |
| | 5CSTB | PCB-R | |
| PCB | MSBN-50Q | | |

- SPECIFICATION BUILDER

MSBN-30H

MSBN-25Q

MSBN-20F

MSBN-10H

MSBN-10F

AFB

PCN20

PCN10

PCN25

PCN50

S-8A

S-16A

ES515

SS918

SS530

RCS515

LCS515

CS530