

ECO LOGIC

Anzahl Stationen: **4, 6**

Typ: **Wechselstrom, feste Stationsanzahl**

AUSSTATTUNG

- Anzahl Stationen: 4, 6
- Typ: Feste Stationsanzahl
- Gehäuse: Innenmodelle
- Unabhängige Programme: 2
- Startzeiten pro Programm: 4
- Max. Laufzeit der Stationen: 4 Stunden
- Kompatibel mit Hunter Klik-Sensoren und anderen potentialfreien Wettersensoren
- Regensensorumgehung
- Programmierbare Regenverzögerung: 1 bis 7 Tage
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre
- ▶ Easy Retrieve™ Permanentpeicher
- ▶ Saisonale Anpassung: Globale oder automatische Aktualisierung mit Solar Sync®
- ▶ Verzögerung zwischen den Stationen
- ▶ Sensor programmierbarkeit



Kunststoffgehäuse Innenmodell

Höhe: 12,6 cm
Breite: 12,6 cm
Tiefe: 3,2 cm

ELEKTRISCHE ANGABEN

- Transformatoreingang: 230 VAC 50/60 Hz
- Transformatorausgang (24 VAC): 0,625 A
- Stationsausgang (24 VAC): 0,28 A
- P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,28 A

ZULASSUNGEN

- CE, cUL

ECO LOGIC	
Modelle	Beschreibung
ELC-401i - E	Innenmodell für 4 Stationen, 230 VAC mit europäischen Anschlüssen
ELC-601i - E	Innenmodell für 6 Stationen, 230 VAC mit europäischen Anschlüssen